

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO



Descripción:

El **IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BASE AGUA PINTULAND**, es un producto fabricado con resinas acrílicas para sellar superficies y evitar goteras y filtraciones.

No requiere aplicación posterior de pinturas reflectivas como acabado. De aplicación en frío por capas.

Usos:

Emulsión especial para impermeabilización flexible de terrazas, techos, cubiertas, vigas, canales sobre diferentes soportes, tales como mortero, tejas de barro, madera e impermeabilizaciones asfálticas sin acabado de aluminio o material antiadherente. Resistente a la intemperie.

Propiedades:

- Es un impermeabilizante acrílico y elástico, lo que permite soportar vibraciones en las juntas sin alterar su propiedad.
Fácil aplicación
- Mejora techos, terrazas
- Sella y evita filtraciones en tejas fibrocemento
- Tiene alta adherencia

Preparación de la superficie:

- Limpie muy bien la superficie a impermeabilizar, debe estar libre de grasa, polvo completamente seca y sana, libre de cualquier sustancia extraña que no permita la adherencia eficaz del producto.
- La humedad del soporte debe ser siempre inferior al 4% de la aplicación. Las grietas y otros defectos se reparan con un mortero adecuado.

Preparación previa del producto:

- > Agite el producto hasta lograr una mezcla totalmente homogénea. Diluya una parte en volumen de **IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PINTULAND**, en 1 parte en volumen de agua.

Aplicación correcta de la pintura:

- > Aplique con rodillo, brocha 2 manos cruzadas, asegurándose de penetrar bien todas las fisuras y grietas.
- > Una vez haya secado la imprimación (aproximadamente de 2 a 3 horas a 20 °C y 65 % Humedad relativa), aplique mínimo 2 capas de **IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PINTULAND** sin diluir, hasta lograr una capa mínimo de 1 mm de espesor. Asegúrese que al aplicar, la capa anterior este totalmente seca.
- > Lave con agua las herramientas, inmediatamente después de ser utilizadas. Una vez endurecido limpiar por medios mecánicos

Recomendaciones de seguridad y almacenamiento:

- > Use guantes de caucho y gafas de seguridad para su manipulación
- > Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto.
- > Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor.
- > Tras contacto con la Piel: Lavar la zona afectada con agua y jabón.
- > Tras contacto con los Ojos: Lavar el ojo afectado inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. En caso de tener lentes de contacto, retirarlos. Si la irritación persiste consultar al médico.
- > Tras Inhalación: Llevar el afectado al aire libre y colocarlo en posición de reposo.
- > Tras Ingestión: No requiere atención médica de emergencia.



Rendimiento Aproximado:

El **IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PINTULAND** tiene un rendimiento aproximado de:

- > 6 a 8 metros cuadrados por galón.

Precauciones:

- > Adicione agua al producto únicamente para imprimir. Proteja la aplicación de la lluvia durante mínimo 8 horas, después de su aplicación.
- > El **IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PINTULAND**, no debe utilizarse en sitios donde este en contacto permanente con agua.
- > No aplicar sobre sustratos con temperaturas de soporte, menores a 5 °C, ni mayores a 50 °C. Para mantener el color y lograr mayor durabilidad, se recomienda aplicar una capa de producto cada 3 años (aplicación de mantenimiento).
- > Antes de dar la primera capa de vinilo a la superficie previamente impermeabilizada, aplique una capa de estuco para lograr mejores resultados.

Especificaciones Técnicas:

PROPIEDAD	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN
Color		Blanco y Gris
Viscosidad (25 °c)	Ku	116 - 120
Densidad (25 °c)	Kilogramos/galón	4,8 - 5,2 kg/gal
Sólidos por peso	%	50± 8%
Finura de dispersión	Hegman	6 - 8
Tiempo de secado	Horas	2 a 3 horas a 20°C y 65% humedad relativa
pH		Mínimo 8.8
Poder cubriente	%	Mínimo 96
Acabado		Mate
Dilución		1 parte de agua por una parte de impermeabilizante
Solvente		Agua
Aplicación		Brocha



Enero 2018

Recomendaciones:

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 8643322.

ESTE PRODUCTO ES ELABORADO POR QUÍMICA COSMOS S.A., CUYO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA ISO 9001 Y CON CERTIFICADO DE PRODUCTO BAJO LA NORMA 1335:2015.



ISO 9001: 2008

BUREAU VERITAS
Certification

N° C016.00416

