

LÍNEA MADERA

COSMOMADERA

FICHA TÉCNICA | www.pintuland.com.co



DESCRIPCIÓN:

El **PEGANTE PARA MADERA COSMOMADERA** es un producto sintético formulado especialmente para pegar todo tipo de maderas. Por su gran poder adhesivo se utiliza para pegar madera, triplex, aglomerados, tablemac, tablex, enchapes y madeflex. Por su alto contenido de sólidos proporciona una adherencia de alta fuerza y rendimiento.

USOS:

Por su gran poder adhesivo se utiliza para pegar madera, triplex, aglomerados, tablemac, tablex, enchapes y madeflex. Fácil de aplicar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Limpie muy bien la superficie debe estar libre de polvo, grasa, humedad, pintura deteriorada y mugre en general.

PREPARACIÓN PREVIA DEL PRODUCTO:

- Agite bien el **PEGANTE PARA MADERA COSMOMADERA** con una espátula hasta lograr uniformidad. No diluir el producto.

APLICACIÓN CORRECTA:

- Aplique **COSMOMADERA** en forma uniforme en una de las dos superficies. Cuando las superficies son muy porosas, aplique **COSMOMADERA** en las dos caras.
- Aplicar una película delgada de **COSMOMADERA** en una o ambas superficies con brocha o espátula.
- Dejar un tiempo abierto de 2-3 minutos antes de unir las superficies.
- Unir las superficies con presión moderada durante 15-20 minutos.
- Limpiar el exceso de adhesivo en las uniones.
- Lavar las herramientas de trabajo con agua.
- En lo posible use en su totalidad después de abierto el envase.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO:

- El **COSMOMADERA** no presenta riesgos de explosión o incendio y su nivel de toxicidad por inhalación de vapores es bajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PROPIEDAD	UNIDADES	ESPECIFICACION
Apariencia	N.A.	Emulsion blanca
Viscosidad (brookfield a 20 °C)	Cps	20.000 – 34.000
PH (solución 5%)	N.A.	4 – 5
Solidos por peso	%	38 – 42 %
Secado	minutos	15 – 30 minutos según la temperatura y espesor de la película.
Tipo de solvente	N.A.	No se diluye
Aplicación	N.A.	Espatula o brocha
Vida util	Años	1 año

Recomendaciones:

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: (1)8643322.

ESTE PRODUCTO ES ELABORADO POR QUIMICA COSMOS S.A, CUYO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA ISO 9001 Y 14001.



LÍNEA MADERA

COSMOMADERA PLUS

FICHA TÉCNICA | www.pintuland.com.co



DESCRIPCIÓN:

El **COSMOMADERA PLUS** es un pegante especialmente desarrollado para pegar madera. Homopolímero modificado para mejoría de anclaje y alta resistencia adhesiva. La película presenta resistencia a la humedad y secado rápido. Se sugiere homogenización previa al uso para una perfecta aplicación. Tienen una vida útil de 12 meses si es almacenado en lugares adecuados.

USOS:

Industria del mueble: En ensamble de piezas y en general en el pegado de madera-madera, triples, tablex, etc. El producto previa evaluación se recomienda también para maderas con humedad hasta del 18%. Se recomienda limpiar excesos de adhesivo luego de pegar para evitar manchas en el producto terminado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Limpie muy bien la superficie debe estar libre de polvo, grasa, humedad, pintura deteriorada y mugre en general.

PREPARACIÓN PREVIA DEL PRODUCTO:

- Agite bien el **PEGANTE PARA MADERA COSMOMADERA PLUS** con una espátula hasta lograr uniformidad. No diluir el producto.

APLICACIÓN CORRECTA:

- Aplique **COSMOMADERA PLUS** en forma uniforme en una de las dos superficies. Cuando las superficies son muy porosas, aplique **COSMOMADERA PLUS** en las dos caras.
- Aplicar una película delgada de **COSMOMADERA PLUS** en una o ambas superficies con brocha o espátula.
- Dejar un tiempo abierto de 2-3 minutos antes de unir las superficies.

- Unir las superficies con presión moderada durante 15-20 minutos.
- Limpiar el exceso de adhesivo en las uniones.
- Lavar las herramientas de trabajo con agua.
- En lo posible use en su totalidad después de abierto el envase.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO:

- El **COSMOMADERA PLUS** no presenta riesgos de explosión o incendio y su nivel de toxicidad por inhalación de vapores es bajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PROPIEDAD	UNIDADES	ESPECIFICACION
Apariencia	N.A.	Emulsion rosada
Viscosidad (brookfield a 20 °C)	Cps	18.000 – 34.000
PH (solución 5%)	N.A.	5,5 – 7,5
Solidos por peso	%	45 - 47
Película sobre vidrio	N.A.	Opaca y adherente
Tipo de solvente	N.A.	No se diluye
Aplicación	N.A.	Espatula o brocha
Vida útil	Años	1 año

Recomendaciones:

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 8643322.

**ESTE PRODUCTO ES ELABORADO POR QUIMICA COSMOS S.A, CUYO
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO CONFORME A LA
NORMA ISO 9001 Y 14001**

