

LÍNEA CONSTRUCCIÓN

# IMPRIMANTE PARA VINILO

FICHA TÉCNICA | [www.pintuland.com.co](http://www.pintuland.com.co)



**DESCRIPCIÓN:**

El **IMPRIMANTE DE VINILO PINTULAND**, es un producto formulado especialmente para sellar las superficies porosas y absorbentes. Es de fácil aplicación, buena penetración, alto rendimiento y secado rápido. Con acabado uniforme y obteniendo una película transparente y flexible para una mejor adherencia

**USOS:**

El **IMPRIMANTE DE VINILO PINTULAND** se usa para sellar paredes, maderas, ladrillos, superficies porosas de estuco, por lo general ambientes interiores. Si se usa como base en superficies nuevas mejora ampliamente la aplicación y el rendimiento de los acabados en esmaltes, barnices o vinilos.

Es ideal para darse como acabado final en muros de ladrillo, piedras o cemento por ser totalmente resistente a la intemperie.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:**

- La superficie a pintar debe estar libre de grasa, polvo o agua.
- Si existen humedad, ésta debe eliminarse por completo antes de aplicar el producto.

**PREPARACIÓN PREVIA DEL PRODUCTO:**

- El **IMPRIMANTE DE VINILO PINTULAND** se diluye hasta un 25% con agua.

**APLICACIÓN CORRECTA DE LA PINTURA:**

- Aplique una mano con brocha requiriendo un tiempo de secado entre capas de 15-30 minutos a 25°C; y deje secar entre 2 a 3 horas antes de aplicar vinilos como acabado final a 25°C.
- En lo posible use en su totalidad después de abierto el envase.
- Limpiar equipos con agua



**RENDIMIENTO APROXIMADO:**

- Dependiendo de la calidad de la superficie sobre la cual se va a aplicar el producto, su rendimiento aproximado sobre superficies nuevas varía entre 40 - 50 m<sup>2</sup> /galón.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

PROPIEDAD	UNIDADES	ESPECIFICACION
Color	N.A.	Blanco
Acabado	N.A.	Transparente brillante
Peso por galón	Kg	3,7 – 4,0 Kg
Tiempo de secado	Min.	15 – 30 minutos según la temperatura y espesor de la película.
Tipo de solvente	N.A.	Agua
Dilución	N.A.	1 parte de agua por 3 partes de imprimante.
Tipo de solvente	N.A.	Agua
Aplicación	N.A.	Brocha
Viscosidad (25 °C)	Ku	110 – 112 Ku
Material no volátil	%	27 – 29 %

**PRECAUCIONES:**

- El **IMPRIMANTE DE VINILO PINTULAND** no presenta riesgos de explosión o incendio y su nivel de toxicidad por inhalación de vapores es bajo, ya que es un producto a base de agua.
- No es un producto inflamable.
- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón
- Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.
- En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



- En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.

**Recomendaciones:**

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: (1)8643322.

**ESTE PRODUCTO ES ELABORADO POR QUIMICA COSMOS S.A, CUYO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA ISO 9001 Y 14001.**

