

LÍNEA INDUSTRIAL

REMOVEDOR DE PINTURA

FICHA TÉCNICA | www.pintuland.com.co



DESCRIPCIÓN:

El **REMOVEDOR DE PINTURA PINTULAND**, es un producto con base en disolventes muy activos que atacan la mayoría de recubrimientos base agua y base solvente, para su remoción total y la posterior aplicación de un sistema nuevo de pintura.

USOS:

El **REMOVEDOR DE PINTURA PINTULAND** está diseñado para quitar cualquier capa de pintura en mal estado o en caso de ser necesario aplicar un nuevo sistema de pintura incompatible con el anterior.

No se recomienda para objetos de plástico o fibras de vidrio.

PROPIEDADES:

- Alta viscosidad.
- Gran rendimiento y fácil aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Elimine el polvo, la grasa, la mugre o la humedad presentes en la superficie cuya pintura se desea remover.
- Se recomienda no aplicar el removedor sobre superficies calientes o en lugares con demasiada ventilación porque afectara la efectividad del producto.

PREPARACIÓN PREVIA DEL PRODUCTO:

- Homogenice el producto con una espátula antes de aplicarlo sobre la superficie.
Tener precaución al destapar el envase, debido a la alta presión interna en la cual se encuentra el producto.

APLICACIÓN CORRECTA DE LA PINTURA:

- El **REMOVEDOR DE PINTURA PINTULAND** se aplica con brocha, en capas gruesas dejando actuar durante 10 a 20 minutos. La pintura reblandecida se debe retirar con una espátula o cepillo de alambre.
- Si aún existen residuos de pintura adherida, es necesario aplicar una segunda capa de removedor hasta lograr una remoción total.
- Una vez llevada a cabo tal remoción, se debe eliminar por completo cualquier traza de removedor, lavando inicialmente con agua y luego con disolvente no grasoso (thinner). Los residuos del removedor sobre la superficie pueden afectar las propiedades de la dureza y adherencia de las pinturas utilizadas debido a que el producto contiene parafina.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO:

- El **REMOVEDOR DE PINTURA PINTULAND**, contiene disolventes muy fuertes y produce vapores peligrosos, haciéndose necesario aplicar el producto con gran cuidado, siguiendo las recomendaciones adecuadas.
- También contiene materiales inflamables por lo que se debe mantener alejado del calor, fuego o chispas. Evite la inhalación prolongada de sus vapores asegurando una ventilación apropiada al aplicar el producto.
- Evite el contacto con la piel ya que esta puede producir irritación y escozor. En tal caso, lave la parte afectada con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Si presenta irritación consultar al médico.
- En caso de salpicadura en los ojos, aplicar agua corriente durante 15 min, y buscar asesoría médica.
- En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.
- Se debe tener cuidado al destapar el envase debido a la alta presión interna a la cual se puede encontrar el producto y provocar salpicaduras.
- Asegure una buena ventilación al aplicar el producto. En lugares con poca o ninguna ventilación utilice máscara de aire y equipo anti-chispa.
- Use equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y máscara para solventes orgánicos.
- No consuma alimentos mientras manipula el producto.

- Se debe almacenar bajo techo, en recipientes originales cerrados, protegido de la humedad y en temperaturas entre 4 °C y 35 °C. No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

RENDIMIENTO APROXIMADO:

- El rendimiento promedio del **REMOVEDOR DE PINTURA PINTULAND** depende de la cantidad de manos necesarias para remover la capa de pintura, lo cual a su vez depende del espesor de película de dicha pintura.

PRECAUCIONES:

- El **REMOVEDOR DE PINTURA PINTULAND**, contiene disolventes muy fuertes y produce vapores peligrosos, por lo tanto es un líquido inflamable tóxico.
- Se debe tener cuidado al destapar el envase debido a la alta presión interna a la cual se puede encontrar el producto y provocar salpicaduras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PROPIEDAD	UNIDADES	ESPECIFICACION
Poder de remoción	Minutos	15 - 20

Recomendaciones:

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: (1)8643322.

ESTE PRODUCTO ES ELABORADO POR QUIMICA COSMOS S.A, CUYO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA ISO 9001 Y 14001.

