

VINILOS DE ALTO DESEMPEÑO



ACRILAND

Certificado de calidad NTC 5828:2017

USOS



Exterior



Interior

**VINILO 100% ACRÍLICO.
ALTA RESISTENCIA
A LA INTEMPERIE.**

Recomendado para fachadas, muros, paredes y superficies de cemento, concreto y yeso. Patios, terrazas, ladrillo sin esmaltar y láminas de fibrocemento, **expuestas a las inclemencias del tiempo: sol, lluvia, polvo y suciedades, con una duración de mínimo 5 años.**

Es un producto de óptima calidad, para uso tanto en interiores como en exteriores. Retención del color. Bajo olor. Bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles). Sus diferentes colores se pueden mezclar entre sí. Resistente a la aparición de eflorescencia y manchas blancas y superficies alcalinas.



EXTRALAND

Certificado de calidad NTC 1335:2015

USOS



Exterior



Interior

**VINILO CON
PROPIEDADES
HIDROFUGANTES.**

Recomendado para fachadas, muros, paredes, cielorrasos, superficies de cemento, concreto, yeso y estuco, **que requieran protección extra contra ataques moderados de agua, protegiendo la superficie.**

No funciona como sellador de goteras y fugas de agua.

Sus propiedades hidrofugantes penetra los poros pequeños sellando la superficie para actuar como una barrera que evita el paso del agua, deteniendo pequeñas filtraciones y aislando la humedad. Bajo olor. Bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles). Alta resistencia a la abrasión. Alto poder cubriente. Alto rendimiento.



SUPERLAVABLE

Certificado de calidad NTC 1335:2015

USOS



Exterior



Interior

**ALTA RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN.
ALTO PODER
CUBRIENTE.**

Recomendado para fachadas, muros, paredes, superficies de cemento, concreto, yeso y estuco, **que por su uso / tráfico intenso, requieran alta resistencia y lavabilidad para verse como el primer día.**

Bajo olor. Bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles). Sus diferentes colores se pueden mezclar entre sí. Alto rendimiento. Alto poder cubriente. Alta retención del color.

ESTAS PINTURAS NO CONTIENEN PLOMO NI CROMO.

