	Código DI-F-65	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a
	<b>FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO</b>			

## DISOLVENTE ALQUIDICO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una mezcla de solventes alifáticos que es usado como ajustador y diseñado para dilución de sistemas alquídicos base solvente. Permite adecuar el producto a propiedades de aplicación y fluidez del producto en el momento de aplicar con variedad de herramientas y equipo. Garantiza la formación de película uniforme, facilita la aplicación, mejora el efecto brocha y ayuda la nivelación del acabado.

### USOS RECOMENDADOS

**DISOLVENTE ALQUIDICO** es usado para ajustar la viscosidad de aplicación en sistemas alquídicos en caso de que sea necesario sin afectar las propiedades de protección, brillo y secado. Posee acción adelgazante, diluyente y sirve para la limpieza general de equipos y herramientas utilizadas. Desengrasante de metales, removedor de grasas, residuos de ceras y tintas.

### ESPECIFICACIONES

Bajo los parámetros internos y a criterios de calidad establecidos por **QUIMICA COSMOS S A - PINTULAND** cumple con las siguientes especificaciones técnica:

REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Peso por galón	NTC 561	2.8 – 3.0 kg/gal	Cumple
Estabilidad a la Dilución	-	Se mezcla fácil, no muestra separación o precipitación.	Cumple
Apariencia del producto	-	Líquido amarillo transparente	Cumple

### INFORMACIÓN ECOLÓGICA

REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)	ASTM D3960	≤ 760 g/l	Cumple

### INSTRUCCIONES DE USO

**Preparación de la superficie:** Ver Ficha Técnica del Producto.


**Preparación previa del producto:** Mezclar con los sistemas alquídicos en las proporciones recomendadas para cada sistema de aplicación según etiqueta o Ficha

Técnica.

**Condiciones de aplicación:** Ver Ficha Técnica del Producto.

**Tiempo de secado:** Ver Ficha Técnica del Producto.

**Recomendaciones de limpieza:** En el momento de

	Código DI-F-65	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a
<b>FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO</b>				

terminada la actividad se debe realizar la limpieza los instrumentos y herramientas que intervinieron en el proceso de aplicación y así evitar obstrucciones y deterioros de estos.

**Rendimiento:** Ver Ficha Técnica del Producto.

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un recipiente cerrado, en lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de ignición a temperaturas entre 4°C y 35°C. No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.

#### MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para mayor información consulte ficha datos de seguridad del producto.

#### GARANTÍA

Se da una garantía de los productos siempre y cuando las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura y almacenamiento sean las adecuadas recomendadas en este documento y/o etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 601 8643322.

### PRESENTACIÓN

**QUIMICA COSMOS S.A. – PINTULAND** ofrece las siguientes presentaciones:

Presentación	Cantidad
Botella	0.264 gal (1 litro)
1 galón	1 gal (3.785 litros)

Producto fabricado por: **QUIMICA COSMOS S.A. - PINTULAND**  
Calle 72 #52-51  
Tel: (601) 864 33 22  
Bogotá – Cundinamarca, Colombia  
<http://www.pintuland.com.co>

