

	Código DI-F-65	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO				

DISOLVENTE ALQUIDICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
<p>Es una mezcla de solventes alifáticos que es usado como ajustador y diseñado para dilución de sistemas alquídicos base solvente. Permite adecuar el producto a propiedades de aplicación y fluidez del producto en el momento de aplicar con variedad de herramientas y equipo. Garantiza la formación de película uniforme, facilita la aplicación, mejora el efecto brocha y ayuda la nivelación del acabado.</p>			
USOS RECOMENDADOS			
<p>DISOLVENTE ALQUIDICO es usado para ajustar la viscosidad de aplicación en sistemas alquídicos en caso de que sea necesario sin afectar las propiedades de protección, brillo y secado. Posee acción adelgazante, diluyente y sirve para la limpieza general de equipos y herramientas utilizadas. Desengrasante de metales, removedor de grasas, residuos de ceras y tintas.</p>			
ESPECIFICACIONES			
<p>Bajo los parámetros internos y a criterios de calidad establecidos por QUIMICA COSMOS S A - PINTULAND cumple con las siguientes especificaciones técnica:</p>			
REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Peso por galón	NTC 561	2.9 – 3.1 kg/gal	Cumple
Estabilidad a la Dilución	-	Se mezcla fácil, no muestra separación o precipitación.	Cumple
Apariencia del producto	-	Líquido amarillo transparente	Cumple
INFORMACIÓN ECOLÓGICA			
REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)	ASTM D6886	≤ 760 g/l	Cumple

INSTRUCCIONES DE USO	
<p>Preparación de la superficie: Ver Ficha Técnica del Producto.</p> <p>Preparación previa del producto: Mezclar con los sistemas alquídicos en las proporciones recomendadas para cada sistema de aplicación</p>	<p>según etiqueta o Ficha Técnica.</p> <p>Condiciones de aplicación: Ver Ficha Técnica del Producto.</p> <p>Tiempo de secado: Ver Ficha Técnica del Producto.</p> <p>Recomendaciones de limpieza: En el momento de</p>

	Código DI-F-65	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO				

terminada la actividad se debe realizar la limpieza los instrumentos y herramientas que intervinieron en el proceso de aplicación y así evitar obstrucciones y deterioros de estos.

Rendimiento: Ver Ficha Técnica del Producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un recipiente cerrado, en lugar bajo techo a temperaturas entre 4°C y 35°C, seco y alejado de fuentes de ignición. No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para mayor información consulte ficha datos de seguridad del producto.

GARANTÍA

Se da una garantía de los productos siempre y cuando las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura y almacenamiento sean las recomendadas en este documento y/o etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 601 8643322.

PRESENTACIÓN

QUIMICA COSMOS S.A. – PINTULAND ofrece las siguientes presentaciones:

Presentación	Cantidad
Botella	0.264 gal (1 litro)
1 galón	1 gal (3.785 litros)

Producto fabricado por:

QUIMICA COSMOS S.A. - PINTULAND
Calle 72 #52-51
Tel: (601) 864 33 22
Bogotá – Cundinamarca, Colombia
<http://www.pintuland.com.co>



Fecha Actualización = 14/12/2023
Versión N° = 1