	Código DI-F-65	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO				

DISOLVENTE INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DISOLVENTE INDUSTRIAL es una mezcla de solventes orgánicos de mediana y alta polaridad que permite adecuar el producto a propiedades de aplicación y fluidez en el momento de aplicar con variedad de herramientas y equipos. Garantiza la formación de película uniforme y nivelada en el intervalo de secado sin afectar el brillo final.

USOS RECOMENDADOS

DISOLVENTE INDUSTRIAL es recomendado como ajustador de viscosidad en el momento de aplicación para sistemas epoxi- poliámidas de dos componentes, recubrimientos para demarcación (tráfico), primers alquídicos industriales, lacas acrílicas, sistemas catalizados y sistemas nitro celulósicos. También es recomendado para limpieza y lavado de equipos y herramientas por su excelente capacidad de dilución.

ESPECIFICACIONES

Bajo los parámetros internos y a criterios de calidad establecidos por **QUIMICA COSMOS S A - PINTULAND** cumple con las siguientes especificaciones técnica:

REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Peso por galón	NTC 561	3.2 – 3.4 kg/gal	Cumple
Estabilidad a la Dilución	-	Se mezcla fácil, no muestra separación o precipitación.	Cumple
Apariencia del producto	-	Líquido transparente con leve color amarillo.	Cumple

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)	ASTM D6886	≤ 995 g/l	Cumple

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie: Ver Ficha Técnica del Producto.


Preparación previa del producto: Mezclar con los diferentes recubrimientos basándose en las recomendaciones que tienen en la Ficha Técnica en el ítem de “directrices de dilución o uso” o

metodología de preparación.

Condiciones de aplicación: Ver Ficha Técnica del Producto.

Tiempo de secado: Ver Ficha Técnica del Producto.

Recomendaciones de limpieza: En el momento de terminada la actividad se debe realizar la limpieza de

	Código DI-F-65	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO				

Los instrumentos y herramientas que intervinieron en el proceso de aplicación y así evitar obstrucciones y deterioros de estos.

Rendimiento: Ver Ficha Técnica del Producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un recipiente cerrado, en lugar bajo techo a temperaturas entre 4°C y 35°C, seco y alejado de fuentes de ignición. No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para mayor información consulte ficha datos de seguridad del producto.

GARANTÍA

Se da una garantía de los productos siempre y cuando las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura y almacenamiento sean las recomendadas en este documento y/o etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 601 8643322.

PRESENTACIÓN	
QUIMICA COSMOS S.A. – PINTULAND ofrece las siguientes presentaciones:	
Presentación	Cantidad
Galón	1 gal (3.785 litros)
Tambor	55 gal (208.175 litros)

Producto fabricado por:

QUIMICA COSMOS S.A. - PINTULAND
 Calle 72 #52-51
 Tel: (601) 864 33 22
 Bogotá – Cundinamarca, Colombia
<http://www.pintuland.com.co>



Fecha Actualización = 14/12/2023
 Versión N° = 1