

	Código DI-F-65	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO				

DISOLVENTE INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
<p>DISOLVENTE INDUSTRIAL es una mezcla de solventes organicos de mediana y alta polaridad que permite adecuar el producto a propiedades de aplicación y fluidez en el momento de aplicar con variedad de herramientas y equipos. Garantiza la formación de película uniforme y nivelada en el intervalo de secado sin afectar el brillo final.</p>			
USOS RECOMENDADOS			
<p>DISOLVENTE INDUSTRIAL es recomendado como ajustador de viscosidad en el momento de aplicación para sistemas epoxi- poliamidas de dos componentes, recubrimientos para demarcación (tráfico), primers alquídicos industriales, lacas acrílicas, sistemas catalizados y sistemas nitro celulósicos. También es recomendado para limpieza y lavado de equipos y herramientas por su excelente capacidad de dilución.</p>			
ESPECIFICACIONES			
<p>Bajo los parámetros internos y a criterios de calidad establecidos por QUIMICA COSMOS S A - PINTULAND cumple con las siguientes especificaciones técnica:</p>			
REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Peso por galón	NTC 561	3.2 – 3.4 kg/gal	Cumple
Estabilidad a la Dilución	-	Se mezcla fácil, no muestra separación o precipitación.	Cumple
Apariencia del producto	-	Líquido transparente con leve color amarillo.	Cumple
INFORMACIÓN ECOLÓGICA			
REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)	ASTM D6886	≤ 995 g/l	Cumple

INSTRUCCIONES DE USO	
<p>Preparación de la superficie: Ver Ficha Técnica del Producto.</p> <p>Preparación previa del producto: Mezclar con los diferentes recubrimientos basándose en las recomendaciones que tienen en la Ficha Técnica en el ítem de “directrices de dilución o uso” o</p>	<p>metodología de preparación.</p> <p>Condiciones de aplicación: Ver Ficha Técnica del Producto.</p> <p>Tiempo de secado: Ver Ficha Técnica del Producto.</p> <p>Recomendaciones de limpieza: En el momento de terminada la actividad se debe realizar la limpieza de</p>

	Código DI-F-65	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO				

<p>Los instrumentos y herramientas que intervinieron en el proceso de aplicación y así evitar obstrucciones y deterioros de estos.</p> <p>Rendimiento: Ver Ficha Técnica del Producto.</p>	MEDIDAS DE SEGURIDAD
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Para mayor información consulte ficha datos de seguridad del producto.
<p>Almacene el producto en un recipiente cerrado, en lugar bajo techo a temperaturas entre 4°C y 35°C, seco y alejado de fuentes de ignición. No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.</p>	GARANTÍA
	<p>Se da una garantía de los productos siempre y cuando las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura y almacenamiento sean las recomendadas en este documento y/o etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.</p> <p>Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 601 4324742.</p>

PRESENTACIÓN							
QUIMICA COSMOS S.A. – PINTULAND ofrece las siguientes presentaciones:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Galón</td> <td>1 gal (3.785 litros)</td> </tr> <tr> <td>Tambor</td> <td>55 gal (208.175 litros)</td> </tr> </tbody> </table>	Presentación	Cantidad	Galón	1 gal (3.785 litros)	Tambor	55 gal (208.175 litros)	
Presentación	Cantidad						
Galón	1 gal (3.785 litros)						
Tambor	55 gal (208.175 litros)						

Producto fabricado por:

QUIMICA COSMOS S.A. - PINTULAND
Calle 72 #52-51
Tel: (601) 4324742
Bogotá – Cundinamarca, Colombia
<http://www.pintuland.com.co>



Fecha Actualización = 14/12/2023
Versión N° = 1