

	Código DI-F-65	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO				

DISOLVENTE ALQUIDICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
Es una mezcla de solventes alifáticos que es usado como ajustador y diseñado para dilución de sistemas alquídicos base solvente. Permite adecuar el producto a propiedades de aplicación y fluidez del producto en el momento de aplicar con variedad de herramientas y equipo. Garantiza la formación de película uniforme, facilita la aplicación, mejora el efecto brocha y ayuda la nivelación del acabado.			
USOS RECOMENDADOS			
DISOLVENTE ALQUIDICO es usado para ajustar la viscosidad de aplicación en sistemas alquídicos en caso de que sea necesario sin afectar las propiedades de protección, brillo y secado. Posee acción adelgazante, diluyente y sirve para la limpieza general de equipos y herramientas utilizadas. Desengrasante de metales, removedor de grasas, residuos de ceras y tintas.			
ESPECIFICACIONES			
Bajo los parámetros internos y a criterios de calidad establecidos por QUIMICA COSMOS S A - PINTULAND cumple con las siguientes especificaciones técnica:			
REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Peso por galón	NTC 561	2.9 – 3.1 kg/gal	Cumple
Estabilidad a la Dilución	-	Se mezcla fácil, no muestra separación o precipitación.	Cumple
Apariencia del producto	-	Líquido amarillo transparente	Cumple
INFORMACIÓN ECOLÓGICA			
REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)	NTC 6533	≤ 760 g/l	Cumple

INSTRUCCIONES DE USO	
Preparación de la superficie: Ver Ficha Técnica del Producto. Preparación previa del producto: Mezclar con los sistemas alquídicos en las proporciones recomendadas para cada sistema de aplicación	según etiqueta o Ficha Técnica. Condiciones de aplicación: Ver Ficha Técnica del Producto. Tiempo de secado: Ver Ficha Técnica del Producto. Recomendaciones de limpieza: En el momento de

	Código DI-F-65	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO				

terminada la actividad se debe realizar la limpieza los instrumentos y herramientas que intervinieron en el proceso de aplicación y así evitar obstrucciones y deterioros de estos.

Rendimiento: Ver Ficha Técnica del Producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un recipiente cerrado, en lugar bajo techo a temperaturas entre 4°C y 35°C, seco y alejado de fuentes de ignición. No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para mayor información consulte ficha datos de seguridad del producto.

GARANTÍA

Se da una garantía de los productos siempre y cuando las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura y almacenamiento sean las recomendadas en este documento y/o etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 601 4324742.

PRESENTACIÓN

QUIMICA COSMOS S.A. – PINTULAND ofrece las siguientes presentaciones:

Presentación	Cantidad
Botella	0.264 gal (1 litro)
1 galón	1 gal (3.785 litros)

Producto fabricado por:

QUIMICA COSMOS S.A. - PINTULAND

Calle 72 #52-51

Tel: (601) 4324742

Bogotá – Cundinamarca, Colombia

<http://www.pintuland.com.co>



Fecha Actualización = 11/06/2024

Versión N° = 1