

	Código DI-F-65	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO				

DISOLVENTE INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
DISOLVENTE INDUSTRIAL es una mezcla de solventes organicos de mediana y alta polaridad que permite adecuar el producto a propiedades de aplicación y fluidez en el momento de aplicar con variedad de herramientas y equipos. Garantiza la formación de película uniforme y nivelada en el intervalo de secado sin afectar el brillo final.			
USOS RECOMENDADOS			
DISOLVENTE INDUSTRIAL es recomendado como ajustador de viscosidad en el momento de aplicación para sistemas epoxi- poliamidas de dos componentes, recubrimientos para demarcación (tráfico), primers alquidicos industriales, lacas acrilicas, sistemas catalizados y sistemas nitro celulósicos. Tambien es recomendado para limpieza y lavado de equipos y herramientas por su excelente capacidad de dilución.			
ESPECIFICACIONES			
Bajo los parámetros internos y a criterios de calidad establecidos por QUIMICA COSMOS S A - PINTULAND cumple con las siguientes especificaciones técnica:			
REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Peso por galón	NTC 561	3.2 – 3.4 kg/gal	Cumple
Estabilidad a la Dilución	-	Se mezcla fácil, no muestra separación o precipitación.	Cumple
Apariencia del producto	-	Líquido transparente con leve color amarillo.	Cumple
INFORMACIÓN ECOLÓGICA			
REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)	NTC 6533	≤ 995 g/l	Cumple

INSTRUCCIONES DE USO	metodología de preparación.
Preparación de la superficie: Ver Ficha Técnica del Producto. Preparación previa del producto: Mezclar con los diferentes recubrimientos basándose en las recomendaciones que tienen en la Ficha Técnica en el ítem de “directrices de dilución o uso” o	Condiciones de aplicación: Ver Ficha Técnica del Producto. Tiempo de secado: Ver Ficha Técnica del Producto. Recomendaciones de limpieza: En el momento de terminada la actividad se debe realizar la limpieza de

	Código DI-F-65	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO				

Los instrumentos y herramientas que intervinieron en el proceso de aplicación y así evitar obstrucciones y deterioros de estos. Rendimiento: Ver Ficha Técnica del Producto.	MEDIDAS DE SEGURIDAD
	Para mayor información consulte ficha datos de seguridad del producto.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	GARANTÍA
Almacene el producto en un recipiente cerrado, en lugar bajo techo a temperaturas entre 4°C y 35°C, seco y alejado de fuentes de ignición. No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.	Se da una garantía de los productos siempre y cuando las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura y almacenamiento sean las recomendadas en este documento y/o etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición. Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 601 4324742.

PRESENTACIÓN							
QUIMICA COSMOS S.A. – PINTULAND ofrece las siguientes presentaciones:							
<table><tr><th>Presentación</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Galón</td><td>1 gal (3.785 litros)</td></tr><tr><td>Tambor</td><td>55 gal (208.175 litros)</td></tr></table>	Presentación	Cantidad	Galón	1 gal (3.785 litros)	Tambor	55 gal (208.175 litros)	
Presentación	Cantidad						
Galón	1 gal (3.785 litros)						
Tambor	55 gal (208.175 litros)						

Producto fabricado por:

QUIMICA COSMOS S.A. - PINTULAND
Calle 72 #52-51
Tel: (601) 4324742
Bogotá – Cundinamarca, Colombia
<http://www.pintuland.com.co>



Fecha Actualización = 14/12/2023
Versión N° = 1