

	Código DI-F-65	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO				

REMOVEDOR DE PINTURA PINTULAND

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
<p>El REMOVEDOR DE PINTURA PINTULAND, es un producto fabricado con solventes activos que en conjunto hace una remoción de capas de pintura bien sea deterioradas o rayadas hasta obtener el sustrato o metal totalmente limpio y libre de impurezas</p>			
USOS RECOMENDADOS			
<p>Es un producto que remueven fácilmente las capas de pintura de un sustrato metálico, madera u otros similares.</p>			
ESPECIFICACIONES			
<p>Bajo los criterios de calidad establecidos por QUIMICA COSMOS S A - PINTULAND cumple con las siguientes especificaciones técnica:</p>			
REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Poder de Remoción	-	10 a 15 minutos	Cumple
INFORMACIÓN ECOLÓGICA			
REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)	NTC 6533	Máx.720 g/litro	Cumple

INSTRUCCIONES DE USO	
<p>Preparación de la superficie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preparar la superficie a tratar, preferiblemente en posición horizontal o en un ángulo de 30 ° de manera que sea fácil la aplicación del producto. En superficies verticales asegurar que quede un espesor adecuado para lograr la remoción. - Tener en cuenta que la eficiencia de remoción es función de la calidad de la pintura a remover y del espesor de película. - No se recomienda para su uso sobre superficies plásticas o fibras de vidrio, pues el producto ataca a este tipo de material. 	<ul style="list-style-type: none"> - Preferiblemente la superficie debe estar libre de sustancias grasosas. - Se recomienda no aplicar el removedor sobre superficies calientes o en lugares con demasiada ventilación porque afectara la efectividad del producto. <p>Preparación previa del producto:</p> <p>Mezcle el REMOVEDOR DE PINTURA PINTULAND en su envase original, con una espátula limpia hasta obtener uniformidad. No mezcle con otros productos que puedan alterar sus propiedades.</p> <p>Tener precaución al destapar el envase, debido a la</p>



Código
DI-F-65

Versión
1

Fecha de
Creación:
22/11/2022

Fecha de
actualización:
N/a

FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO

alta presión interna en la cual se encuentra el producto.

Condiciones de aplicación:

- El **REMOVEDOR DE PINTURA PINTULAND** se aplica con brocha, en capas gruesas y uniformes dejando actuar durante 15 a 20 minutos sobre la pintura o recubrimiento que se va a quitar, sin brochar excesivamente porque se acelera la evaporación del material volátil del removedor disminuyendo su eficiencia.
- Dejar actuar el producto de 15 a 20 minutos y retirar por completo la pintura reblandecida con espátula. Los residuos del removedor sobre la superficie pueden afectar las propiedades de desempeño del recubrimiento y/o pintura a aplicar. Si aún existen residuos de pintura adherida, es necesario aplicar una segunda mano de **REMOVEDOR DE PINTURA PINTULAND** hasta lograr una remoción total.
- Para sistemas epoxi-poliamida y poliuretanos el poder de remoción es menor por reacción de entrecruzamiento, se recomiendan dos manos una inicial y otra final.
- Durante la remoción se debe asegurar una buena ventilación.
- Una vez llevada a cabo tal remoción, se debe eliminar por completo cualquier traza de removedor.

Dilución: No se recomienda diluir este producto.

Tiempo de secado: No Aplica.

Recomendaciones de limpieza:

Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con **Disolvente Industrial Pintuland** o thinner

Rendimiento:

El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de sustrato, el estado de la superficie, el método de aplicación y el espesor de película de la pintura a retirar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un recipiente cerrado, en lugar bajo techo a temperaturas entre 4°C y 35°C, seco y alejado de fuentes de ignición. No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para mayor información consulte ficha datos de seguridad del producto.

GARANTÍA

Se da una garantía de los productos siempre y cuando las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura y almacenamiento sean las recomendadas en este documento y/o etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 601 4324742.

PRESENTACIÓN

QUIMICA COSMOS S.A. – PINTULAND ofrece las siguientes presentaciones:

Presentación	Cantidad
1/8	0,125 gal (0,473 litros)
Cuarto	0,254 gal (0,946 litros)
Galón	1 gal (3,785 litros)

	<p>Código DI-F-65</p>	<p>Versión 1</p>	<p>Fecha de Creación: 22/11/2022</p>	<p>Fecha de actualización: N/a</p>
<p>FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO</p>				

Producto fabricado por:

QUIMICA COSMOS S.A. - PINTULAND

Calle 72 # 52-51

Tel: (601) 4324742

Bogotá – Cundinamarca, Colombia

<http://www.pintuland.com.co>



Fecha Actualización = 02/08/2024

Versión N° = 2